Z.I. les Sables 4, Avenue Descartes, BP20091
91423 MORANGIS CEDEX

1. Appareils de mesure
2. Kyoritsu
3. Testeur multifonctions

K6011A



Testeur 5 fonctions pour circuits elect.

Le Kyoritsu 6011A offre CINQ mesures séparées: l'isolement, la continuité, l'impédance de boucle de terre, le courant de court-circuit présumé et le disjoncteur différentiel, tout cela en conformité avec la norme IEC61557.

- Témoins de circuit sous tension et de contrôle du câblage
- Trois gammes de test d'isolement: 250, 500 et 1000V
- Trois gammes de test de boucle et de courant de court-circuit, courant de test 15mA dans la gamme 200Ω/2000Ω (sans déclenchement du différentiel)
- Sélection de l'angle de phase dans toutes les gammes
- Commutateur de polarité pour test de continuité
- Remise à zéro pour test de continuité
- Sonde de terre pour test d'impédance de boucle de boîtiers métalliques
- Affichage tension de contact
- Test d'un grand nombre de disjoncteurs différentiels : Standard, Selectif, CA et A (disjoncteurs sensibles au courant CC)
- Conforme à la norme IEC61557
- Protection IP 54

Accessoires

info@turbotronic.fr
tel. +33(0)1 60 11 42 12
fax +33(0)1 60 11 17 78

- KAMP10 (cordons avec connecteur IEC)
- 7122B (cordons)
- 7132 (KSLP5) (sonde de terre externe)
- 9092 (étui pour cordons)
- 9121 (sangle)
- Pile LR6 (1.5V) × 8
- Notice d’utilisation

Documentation

Guide pratique Catalogue Fiche technique

Manuels

Manuel

info@turbotronic.fr
tel. +33(0)1 60 11 42 12
fax +33(0)1 60 11 17 78