Z.I. les Sables 4, Avenue Descartes, BP20091
91423 MORANGIS CEDEX

1. Appareils de mesure
2. Kyoritsu
3. Pince de courant de fuite

K2413F



Pince amperemetrique digital CA

Caractéristiques générales

- Grande mâchoire d’un diamètre de 68mm permettant d’enserrer les trois ou quatre fils (3 phases) pour une mesure de courant de fuite
- Commutateur de filtre de fréquence pour éliminer l’effet d’harmoniques
- Borne de sortie analogique bidirectionnelle
- Mesure mA jusqu’à 1000A CA
- Maintien de la valeur de pointe
- Sauvegarde de l’affichage : permet une lecture ultérieure lorsque l’endroit de mesure est mal éclairé ou difficilement accessible
- Normes de sécurité internationales IEC61010-1 CAT. III 300V

Accessoires

- 9094 (sacoche)
- 6F22 × 1
- Notice d’utilisation

info@turbotronic.fr
tel. +33(0)1 60 11 42 12
fax +33(0)1 60 11 17 78

Documentation

Powerpoint mesures de courant de fuite Catalogue Fiche technique

Manuels

Manuel Notice d'utilisation

info@turbotronic.fr
tel. +33(0)1 60 11 42 12
fax +33(0)1 60 11 17 78