

1. [Appareils de mesure](#)
2. [Kyoritsu](#)
3. [Testeur multifonctions](#)

K6010B



mesureur 4 fonct. memoire

Caractéristiques générales

- Continuité : Courant de test 200mA 20/200Ω
- Isolement : 500/1000V, 20/200MΩ courant de test nominal 1mA
- Impédance de boucle : 20/2000Ω Courant de test 15mA à 2000Ω (pas de déclenchement du différentiel)
- Disjoncteur différentiel : 10/30/100/300/500mA, ×1/2, ×1, déclenchement rapide (40ms), CC, Auto Rampe
- Test d'un grand nombre de disjoncteurs différentiels : Standard, sélectif, CA et A (disjoncteurs sensibles au courant CC)
- Uc (Tension de contact) 100V
- Conforme aux normes IEC 61010-1, IEC 61557
- Mémoire de données : 300 mesures
- Téléchargement des résultats sur PC par le biais de l'adaptateur de communication de données 8212 via le port optique RS-232 ou USB

Accessoires

- 7025 (cordons)
- KAMP10 (cordon avec connecteur IEC)

-
- 9092 (étui pour cordons)
 - 9148 (sangle)
 - Epaulette
 - Notice d'utilisation

Documentation

 [Guide pratique](#)  [Catalogue](#)  [Fiche technique](#)

Manuels

 [Manuel](#)