Z.I. les Sables 4, Avenue Descartes, BP20091
91423 MORANGIS CEDEX

K1052



Multimètre numérique VCA/VCC/ACA/ACC/R

Caractéristiques générales

- Précision CC de base 0.02%
- Grand afficheur avec 10.000 points de mesure
- Afficheur à double indication pour CA et CC, V et Hz, etc.
- Mesure de valeurs efficaces vraies (True-RMS) CA et CA+CC
- Mode de détection de la valeur efficace vraie ou moyenne (True-RMS ou MEAN) (1052/1062)
- Fonction de calibrage utilisateur
- Conforme à IEC 61010-1 CAT. III 1000V, CAT. IV 600V
- Fermeture de sûreté des bornes de courant pour prévenir une mauvaise connexion des cordons
- Très vaste gamme de température de fonctionnement -20~+55°C
- Grande mémoire d’enregistrement des données (1.000 données)
- Téléchargement des données et contrôle direct sur un PC
- via l’interface USB (Option pour ensemble de communication USB)

Accessoires

- 7220A (cordons) R6×4
- notice d’utilisation

info@turbotronic.fr
tel. +33(0)1 60 11 42 12
fax +33(0)1 60 11 17 78

- 8926 (fusible [440mA/1000V]) ×1
- 8927 (fusible [10A/1000V]) ×1

Documentation

Fiche technique

Manuels

Manuel

info@turbotronic.fr
tel. +33(0)1 60 11 42 12
fax +33(0)1 60 11 17 78