Z.I. les Sables 4, Avenue Descartes, BP20091
91423 MORANGIS CEDEX

1. Appareils de mesure
2. Kyoritsu
3. Mesureur d'isolement

KTD30



TESTEUR NUMÉRIQUE D'ISOLEMENT ET DE CONTINUITÉ

Caractéristiques générales

- Le KTD30 est un testeur d'isolement et de continuïté universel, offrant trois tensions de test d'isolement : 250V CC pour des circuits SELV et PELV, 500V CC pour des circuits jusqu'à 500V, et 1000V pour des circuits de plus de 500V
- Le test de continuité 200mA permet une remise à zéro automatique pour la résistance des cordons. Ceci est possible jusqu'à 2Ω et convient pour des rallonges utilisées pour des tests R2
- Les tests d'isolement et de continuïté peuvent être effectués en mode 'mains libres'
- Ainsi, vous pouvez faire les mesures en touchant avec les cordons l'objet à tester sans devoir appuyer sur le bouton de test
- Le circuit d'avertissement alerte en cas de connexion d'un circuit sous tension avant le début d'un test

Documentation

Fiche Technique Fiche technique

info@turbotronic.fr
tel. +33(0)1 60 11 42 12
fax +33(0)1 60 11 17 78