

KEWTECH

キューテック

KT400

MULTITESTEUR 3-EN-1

LE CANIF
SUISSE DE
L'ÉLECTRICIEN

RENFORCER
VOTRE
EXPERTISE

- VAT/DDT
- MULTIMÈTRE
- PINCE AMPÈREMÉTRIQUE

PRIX TARIF

€145^{HT}





KT 400 MULTITESTEUR 3-EN-1

CARACTÉRISTIQUES

- Multimètre + Pince ampèremétrique + VAT/DDT
- LCD avec rétroéclairage
- Mesure de tension 1000V CA
- Mesure de tension 1500V DC
- Mesure de courant 200A CA
- Détection de tension sans contact
- Indicateur de polarité
- Test de phase unipolaire
- Test de continuité
- Test de diode
- Mesure de fréquence
- Mesure de résistance
- Lampe torche intégrée
- Autotest
- Indication de batterie faible
- Mise en veille automatique
- Ouverture de la mâchoire 14mm
- Conforme à la norme IEC61243-3:2014
- Indice de protection IP64
- CAT IV/600V, CAT III/1000V

**RENFORCER
VOTRE
EXPERTISE**

KEWTECH
キューテック

| | |
|----------------------------------|---|
| Plage de tension | 1...1000V CA, 1...1500V DC(±) |
| Test de courant | 0.1...200 A |
| Tension nominale par LED | 100/230/400/690/1000V |
| ELV indication LED | >50VAC, >120VDC |
| Temps de réponse | <1s à 100% de chaque valeur nominale |
| Plage LCD | 1...1000V, AC (16...800Hz), 1...1500V DC(±) |
| Résolution LCD | 0.1V (1...29.9V), 1V (30...1500V) |
| Précision LCD | ±3%±1.5V (1...29.9V) ±3%±3dgt (30...1500V) |
| Indication de surtension LCD | "OL" |
| Resolution | 0.1A |
| Courant de sécurité | Is<3.5mA (at 1000VAC) |
| Mesure de cycle | 30s Allumé (durée de fonctionnement <690V) 10s Allumé (durée de fonctionnement >690V) 240s Éteint (temps de récupération) |
| Consommation de batterie interne | Approx. 120mA |
| Test de rotation de phase | 170...1000V phase-vers-phase, CA (40-70Hz) |
| Test de continuité | 0...500kΩ + 50% |
| Portée de fréquence | 40...70Hz |
| Mesure de résistance | 0...100kΩ, précision: +5%+10dgt@25°C; résolution : 1Ω |
| Mesure de fréquence | 1...800Hz ±5%±5dgt; resolution: 1Hz |
| Température | -15...55°C fonctionnement; -20...70°C entreposage; Pas de condensation |
| Humidité | Max 85% RH |
| Altitude | up to 2000m |
| Surtension | CAT IV/690V CAT III/1000V |
| Standard | EN/IEC 61243-3:2014 |
| Protection | IP64 |
| Piles | 3V (IEC LR03 1.5V x 2) |

Distributeur exclusif pour la France

TURBO
tronic