

MESUREURS D'ISOLEMENT

	Mesureurs d'isolement analogiques			Mesureurs d'isolement/cont. analogiques	
Modèle	3165/3166	3161A	3431	3131A	3132A
Illustration					
Plages	1	2	3	3	3
Tension de mesure (Valeur de mesure max.)	500V (1 000MΩ) (3 165) 1000V (2 000MΩ) (3 166)	15V (2 0MΩ) 500V (1 00MΩ)	250V (2 00MΩ) 500V (2 00MΩ) 1000V (2 000MΩ)	250V (1 00MΩ) 500V (2 00MΩ) 1000V (4 00MΩ)	250V (1 00MΩ) 500V (2 00MΩ) 1000V (4 00MΩ)
Plage de continuité	-	-	-	2/20Ω	3/500Ω
Plage de tension CA	600V	600V	600V	-	600V
Plage de tension CC	-	-	600V	-	-
Rétroéclairage	-	✓	✓	✓	-
Alimentation	R6/LR6x4	R6/LR6x4	R6/LR6x4	R6/LR6x6	R6/LR6x6
Dimensions (L)x(H)x(P)	90x137x40mm	90x137x40mm	97x156x46mm	167x185x89mm	106x160x72mm
Poids (approximatif)	330g	340g	430g	860g	560g

MESUREURS D'ISOLEMENT

	Mesureurs d'isolement/Mesureurs de Continuité					
Modèle	3005A/3007A	3021A	3022A	3023A	3551	3552/3552BT*
Illustration						
Plages	3	4	4	4	6	6
Tension de mesure (Valeur de mesure max.)	250V (2 000MΩ) 500V (2 000MΩ) 1000V (2 000MΩ)	125V (2 00MΩ) 250V (2 000MΩ) 500V (2 000MΩ) 1000V (2 000MΩ)	50V (2 00MΩ) 100V (2 00MΩ) 250V (2 000MΩ) 500V (2 000MΩ)	100V (2 00MΩ) 250V (2 000MΩ) 500V (2 000MΩ) 1000V (2 000MΩ)	50V (1 00MΩ) 100V (2 00MΩ) 125V (2 50MΩ) 250V (5 00MΩ) 500V (2 000MΩ) 1000V (4 000MΩ)	50V (1 00MΩ) 100V (2 00MΩ) 125V (2 50MΩ) 250V (5 00MΩ) 500V (2 00MΩ) 1000V (4 00MΩ)
Plage de continuité	20/200/2000Ω	40/400Ω	40/400Ω	40/400Ω	40/400/4000Ω	40/400/4000Ω
Plage de tension CA	600V	20 - 600V	20 - 600V	20 - 600V	2.0 - 600V	2.0 - 600V
Plage de tension CC	-	-20 - -600V 20 - 600V	-20 - -600V 20 - 600V	-20 - -600V 20 - 600V	-2.0 - -600V 2.0 - 600V	-2.0 - -600V 2.0 - 600V
Rétroéclairage	✓ (3 007A)	✓	✓	✓	✓	✓
Interface de communication	-	-	-	-	-	USB, Bluetooth®
Alimentation	R6/LR6x8	R6/LR6x6	R6/LR6x6	R6/LR6x6	R6/LR6x4	R6/LR6x4
Dimensions (L)x(H)x(P)	167x185x89mm	105x158x70mm	10x158x70mm	105x158x70mm	97x156x46mm	97x156x46mm
Poids (approximatif)	970g (3005A) 990g (3007A)	600g	600g	600g	490g	490g

*Contactez-nous si vous avez des questions au sujet de l'achat du 3552BT

MESUREURS D'ISOLEMENT HAUTE TENSION

	Mesureurs d'isolement analogique haute tension			
Modèle	3121B	3122B	3123A	3124A
Illustration				
Plages	1	1	2	Variable
Tension de mesure (Valeur de mesure max.)	2500V (100 GΩ)	5000V (200 GΩ)	5000V (200 GΩ) 10000V (400 GΩ)	1000V (100 MΩ) 1k - 10k (100 GΩ)
Seconde gamme de mesure	✓	✓	✓	✓
Alimentation	LR14x8	LR14x8	R6/LR6x8	Batterie rechargeable Ni-MH (1.2V)x8
Dimensions (L)x(H)x(P)	177x226x100mm	177x226x100mm	200x140x80mm	200x140x80mm
Poids (approximatif)	1.6kg	1.7kg	1kg	1.5kg